

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo

2K-Kartuschenschaum für eine sehr schnelle und einfache Türzargenmontage, bereits nach 90 sek. klebefrei

Sehr schnelle Endbelastung

Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis

Hohe Haftfähigkeit

Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss- sowie Zargenmaterialien

Formstabiler Schaum

- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase
- < 5 % Dimensionsänderung

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur

Hohe Restentleerung

Alterungsbeständig



Inhalt	210 ml
Chemische Basis	Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat
Farbe	Hellbeige
Klebfrei nach	1,5 min
Schneidbar nach	8 min
Vollbelastbarkeit	20 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 30 °C
Ausbeute (Volumen) ca.	5,5 l
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Lagerfähigkeit ab Herstellung	9 Monate

Art.-Nr. 0892 147

VE: 16

Details/Anwendung

Zur hochwertigen und sicheren Holz- sowie Stahl-Türzargenmontage und für Fensterbankanschlüsse. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz



Technische Übersichtstabelle für Purlogic® PU-Schäume und Spritzkork

Technische Eigenschaften								Hauptanwendungsgebiet									
Würth Produkt Art.-Nr.	Ausbeute freigeschäumt bis zu ...	Klebefrei bei +20° C ab ... min	Schneidbar ab ... min	Entspritzbar ab ... min (Aushärtung)	Verarbeitbar (Untergrund/Umgebung) ab ... °C	Verarbeitbar (Dosentemperatur) ab ... °C	UV-beständig	Baustoffklasse nach DIN 4102	Thermische Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Wand	Schalldämmung bei Fensterfugen	Schalldämmung bei Türzargen	Fixieren und Füllen von Türzargen	Füllen, Abdichten und Dämmen von Hohlräumen	Abdichten und Verfüllen von Anschlussfugen bei Dachelementen	Verfüllen von Rohrdurchbrüchen	Setzen von Bad- und Duschwannen	Verkleben von Treppenstufen
PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1	40 l	7	40	-	- 5	+5	Nein	B2	√	√	○	○	√	√	√	○	○
PURLOGIC®Flex 0892 142 8	18 l	6	20	-	- 15	0	Nein	B2	√	√	○	○	√	√	√	○	○
PURLOGIC®EASY 0892 143	30 l	7	12	-	- 5	+5	Nein	B2	√	√	○	○	√	√	√	○	○
PURLOGIC®FAST 0892 144	10 l	7	15	60	+10	+10	Nein	B2	√	√	√	√	√	√	√	√	○
PURLOGIC® SPRINT 0892 146	4,3 l	3	9	20	+10	+10	Nein	B2	○	○	√	√	○	○	○	○	√
PURLOGIC®Turbo 0892 147	5,5 l	1,5	5	20	+10	+10	Nein	B2	○	○	√	√	○	○	○	○	○
Dispersions- spritzkork 0892 140	500ml	x	x	-	+5	+5	Ja	B2	√	√	○	○	√	√	○	○	○
PURLOGIC®Premium 0892 142 4	50 l	7	40	-	-5	+5	Nein	B1	√	√	○	○	√	√	√	○	○
PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300	25 l	15	60	-	+5	+5	Nein	B1	√	√	○	○	√	√	√	○	○

○ = nicht geeignet
√ = geeignet

Anleitung

Türzarge und Mauerwerk müssen tragfähig, sauber und frei von Ölen, Fetten und Staub sein. Gips und Gasbeton muss grundiert werden. Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, entspricht einer Türzarge. Frische Schaumflecken sofort mit PURLOGIC Clean, Art.-Nr. 0892 160 entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen.



Leistungsnachweis



Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte PURlogic® Unigrund verwendet werden. Eine Kartusche ist ausreichend für 6 Montagepunkte, dies entspricht einer Türzarge. Frische Schaumflecken sofort mit PURlogic® Clean entfernen. Ausgehärteter Schaum ist nur noch mechanisch zu beseitigen. Kartuschen stehend, kühl, trocken und frostfrei lagern. Vor Erwärmung über 30°C schützen. PURlogic® Turbo ist bei +20°C ca. 9 Monate lagerfähig. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Lagerzeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Lieferumfang Art.-Nr. 0892 147

Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl
Zargenblitz® Turbo-Set	0988 020 430	80
Zargenblitz® Turbo-Set	0988 020 431	48

Ergänzende Produkte

	Art.-Nr.
Mischrohr für Kartuschenschaum 2K PURLOGIC® Sprint und PURLOGIC® Turbo	0891 157 0
2K-Schaumpistole PURLOGIC® Twinpress	0891 601 21
Türdrücker A 105 Lochung BB oval	0688 151 050

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean 150 ml	0892 16
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Clean 500 ml	0892 160
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner	0892 160 000